



Tagopbygning (udkast):

Overpap.

Underpap.

Kileskåren isolering.

Underpap PF-2800.

18 mm galv. ståltrapezplade.

SD300 bærebjælker.

300 mm mineraluld kl.37.

Dampspærre.

45 x 95 mm lægter pr. 600 mm.

Krydsforskalling.

To lag gips.

Leverance

***Indgår i leverance**

 TAGELEMENTER SkanDek Tagelementfabrik A/S Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro Tlf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97 Website: www.skandek.dk	Tegning godkendes for:
	Sign.:
	Godk. dato:
Sag: Samlingsdetaljer	
Ordrenr.:	Detalje nr: 1 af X
Tegner: RØS	Mål.:
Tegningsdato: 10.12.2008	Tegnings nr.:
Fil: SkanD_Beton&Tegl_20081210	D101
<small>© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek) Denne tegning og alle rettigheder tilhører SkanDek. Enhver brug udover de formål hvormed tegningen er udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovennævnte tekst kan medføre erstatnings ansvar.</small>	